

## Split Piso/Techo EOHA / EOCA



▲ unidades interiores ▲



Gama Piso/Techo de 3, 5 y 6 TR nominal



▲  
unidad exterior



▲  
unidad exterior



▲  
control remoto

- Capacidades: 3, 5 y 6 TR nominales.
- Características Generales:
  - Air Swing.
  - Unidad súper silenciosa.
  - Instalación Vertical (Piso) u Horizontal (Techo).
  - Unidad exterior de flujo horizontal.
  - Control remoto inalámbrico.

### • Características Técnicas y Precios

EOHA / EOCA series RC/ST R-22		EO** 36 AR	EO** 36 CR	EO** 48 CR	EO** 60 CR
<b>Características Técnicas</b>					
<b>Capacidad Nominal</b>	Tr	3	3	5	6
Consumo Nominal	Watt/h	4.000	4.000	5.500	6.570
Corr de funcionamiento	Amp.	21	6,5	9	10
Fusible	Amp.	25	10	15	20
<b>Unidad Interior</b>					
Caudal de aire (alta)	m³/h	1.600/1.200/1.000	1.600/1.200/1.000	2.000/1.800/1.600	2.200/1.800/1.600
Niv de ruido (alta/media/baja)	dB(A)	45/43/40	45/43/40	47/46/44	47/46/44
Dim (anchoxaltox prof.)	mm	1.285x660x198	1.285x660x198	1.670x680x240	1.670x680x240
Peso (bruto)	Kg	40	40	59	59
Suministro eléctrico	V/ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 1 / 50	380 / 1 / 50	380 / 1 / 50
<b>Unidad Exterior</b>					
Tipo de compresor		Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Nivel de ruido	dB(A)	55	55	55	62
Dim (anchoxaltox prof.)	mm	990x960x360	990x960x360	990x960x360	940x1.245x340
Peso (bruto)	Kg	100	100	100	114
Suministro eléctrico	V/ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 1 / 50	380 / 1 / 50	380 / 1 / 50
<b>Interconexión</b>					
Cañería Líquido-Succión	pulgadas	1/2" / 1/4"	1/2" / 1/4"	1/2" / 1/4"	1/2" / 1/4"
Largo de cañ. / comp. máx. en alt.	mts.	25/10	25/10	25/10	30/15