

DAIKIN

LINEA PISO - TECHO

FLYQ100V1AR - RYQ100Y1AR

FLYQ140V1AR - RYQ140Y1AR

CARACTERISTICAS

- FRIO / CALOR
- Refrigerante Ecológico R410A.
- Condensadora de flujo horizontal.
- Filtro Lavable.
- Carga de operación de refrigerante incluida.
- Control remoto inalámbrico.
- Accesorios de montaje incluidos.
- 2 AÑOS DE GARANTIA.



FABRICADO CON
COMPRESORES
SCROLL **DAIKIN**
DE ALTA EFICIENCIA



DAIKIN

R-410A

ARPT-0514
Fabricado en Argentina

UNIDAD DE PISO-TECHO

Modelo		Unidad Interior	FLYQ100V1AR	FLYQ140V1AR
		Unidad Exterior	RYQ100Y1AR	RQY140Y1AR
			4 HP	6 HP
Capacidad de Refrigeración		KW	10.7	18.0
Capacidad de Calefacción		KW	11.9	19.8
EER - Frío		W/W	3.09	3.4
COP - Calor		W/W	3.43	3.7
Unidad Interior	Consumo Motor Ventilador	Kw	0.23	0.28
	Alimentación Eléctrica	Fase / Volt / Hz	1 x 220V / 50Hz	1 x 220V / 50Hz
	Caudal de Aire	m3/min	36	53
	Nivel de presión sonora	dBA	55	60
	Altura x Ancho x Profundidad	mm	250 x 1.515 x 692	250 x 1.830 x 692
	Peso Neto	Kg	60	70
Unidad Exterior	Compresor	Tipo	Scroll	Scroll
	Alimentación Eléctrica	Fase / Volt / Hz	3 x 380V / 50Hz	3 x 380V / 50Hz
	Consumo Compresor	Kw	2.7	4.5
	Caudal de Aire	m3/min	60	65
	Ventilador	Tipo	Axial	Axial
	Consumo Ventilador Unidad Exterior	Kw	0.53	0.53
	Alimentación Eléctrica	Fase / Volt / Hz	2 x 220V / 50Hz	2 x 220V / 50Hz
	Nivel de presión sonora	dBA	63	68
	Altura x Ancho x Profundidad	mm	757 x 1.170 x 420	757 x 1.170 x 420
Peso Neto	Kg	92	110	
Limites de Operación	Refrigeración	°C	5 / 46	5 / 46
	Calefacción	°C	-10 / 15	-10 / 15
Cañería	Líquido	mm (pulg)	9,53 (3/8") (*)	9,53 (3/8") (*)
	Gas	mm (pulg)	15,88 (5/8") (*)	19,05 (3/4") (*)
	Drenaje	mm (pulg)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Distancias	Longitud .Máxima	mts	50	50
	Diferencia de Nivel (con trampa de aceite)	mts	25	25

Solicitar accesorios opcional para montaje de la unidad interior sobre piso.

La información técnica de arriba está basada en las siguientes condiciones:

- Refrigeración condiciones de diseño: 27°C BS / 19.5°C BH – Temp. Ext. 35°C
- Calefacción condiciones de diseño : 21°C BS – Temp. Ext.: 5°C

La unidad condensadora se entrega con una carga de gas R-410A para una distancia máxima entre unidades de 5 mts.

(*) Para distancias superiores a 10 mts. consultar los diámetros de cañerías en el manual de instalación.

Todas las especificaciones pueden ser cambiadas por el fabricante sin previo aviso.



DAIKIN AIR CONDITIONING ARGENTINA S.A.

Marcelo T. de Alvear 1430, 1° Piso,
C 1060AABB, Buenos Aires, Argentina.

Tel.: (54 11) 4816-3274

E-mail: daikin@daikin-argentina.com

www.daikin-argentina.com

R-410A

ARPT-0514