

		BREDA 26C	BREDA 32C	BREDA 50C	BREDA 62C
<b>Características Generales</b>	Unidades	Frío-Calor	Frío-Calor	Frío-Calor	Frío-Calor
Capacidad	W	2,600-2,600	3,200-3,300	5,000-5,200	6,300-6,900
EER		B	B	B	B
Tensión	V / f / Hz.	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Corriente	Amp.	4.1-3.6	5.4-4.8	8.2-7.3	10-9.2
<b>Unidad Interior</b>					
Peso	Kg	7.5	8.5	12	13
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto)	mm	800x325x245	910x380x285	1010x300x380	1130x310x400
<b>Unidad Exterior</b>					
Peso	Kg	25	26	44	48
Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto)	mm	830x530x315	830x530x315	980x665x385	980x770x420
<b>Refrigerante</b>	Tipo	R410a	R410a	R410a	R410a
<b>Tubería de Interconexión</b>					
Líquido	Pulgadas	1/4	1/4	3/8	3/8
Succión	Pulgadas	3/8	1/2	5/8	5/8
Mínima distancia total entre unid.	m	3	3	4	4
Máxima distancia total entre unid.	m	15	15	15	15
Máxima diferencia en altura	m	5	5	5	5
Carga adicional/metro excedente de cañería (mayor a 5mts)	g/m	20	20	50	50