



→ Productos

Miercoles, 18 de Octubre de

106



Climatizador de Piscina & Spa Tameco



Concebido para permitirle disfrutar de su piscina en cualquier momento y durante todo el año, a la temperatura deseada y bajo costo, gracias a su reducido consumo y alto rendimiento térmico.

→ La Mejor alternativa

Este climatizador de piscina & spa está diseñado y producido íntegramente en Argentina por Tameco SRL. Y concebido para comercializarse en el mundo.

De fácil instalación, para trabajar a cielo abierto o sala de máquinas, según su necesidad. Con gabinetes protegidos de la corrosión y la intemperie, por un recubrimiento de pintura poliéster polimerizada en horno.

Todos sus modelos, poseen un sistema de intercambio térmico que les confiere un altísimo rendimiento y **el más bajo nivel de incrustaciones del mercado**, ideal para instalarse en zonas con aguas duras.

Estos equipos poseen un circuito cerrado que permite sea utilizado para calefaccionar ambientes (radiadores / piso radiante), del edificio que se requiera, simultáneamente con el calentamiento de la piscina (bajo pedido).

Conexión salida de agua
(de calefactor a piscina)

Conexión entrada de agua
(de filtro a calefactor)

Conexión de Gas



→ Seguridad Tameco

Los climatizadores Tameco constan de:

- Quemadores multilineales de acero inoxidable
- Doble termostato (para operación y control de temperatura)
- Válvula de seguridad
- Válvula de purga de aire automática
- Válvula de gas con solenoide y apertura lenta
- Encendido eléctrico
- Funcionamiento automático
- No requieren interruptor de bombeo

Estas características y 20 años de experiencia en equipos de calefacción y generadores de agua caliente, avalan nuestra calidad y su seguridad

▶ Datos técnicos y de instalación

Equipo/Modelo	CP-30	CP-60	CP-80	CP-100
Potencia (Kcal/H)	30.000	60.000	80.000	100.000
Consumo gas nat. (m3/h)	3,22	6,45	8,61	10,75
Consumo GLP (kg/h)	2,72	5,45	7,28	9,09
Tipo de instalación	intemperie	intemperie	intemperie	intemperie
Ancho (mm)	650	675	670	740
Altura (mm)	930	1255	1000	1210
Profundidad	550	600	600	700
Peso (kg)	85	123	135	207
Entrada Agua (mm)	38	38	51	51
Salida Agua (mm)	38	38	51	51
Conexión agua red (mm)	13	13	13	13
Conexión de gas (mm)	13	13	25	25
Con. gases comb. (mm)	127	152	203	203
Alimentación eléctrica (v)	no	220	220	220
Encendido	electrónico	electrónico	electrónico	electrónico

TAMECO S.R.L. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.