

Divididos Frío Calor



Condensadora Sólo Frío Sunline (H*CE)

La serie de unidades condensadoras Sunline están completamente ensambladas y alambradas en la fábrica para facilitar su embarque e instalación como una sola pieza. Cada unidad está presurizada con una carga completa de refrigerante R-22. Su operación silenciosa y peso menor que una unidad tipo paquete hace a estas unidades ideales para cualquier aplicación exterior. Pueden ser instaladas a 60 pies por debajo de la unidad evaporadora gracias a su amplia capacidad de sub-enfriamiento. Su gabinete está construido de acero galvanizado cubierto con pintura de polvo rociada.

Beneficios Especiales:

- Construidas para operación eficiente, larga vida y costo bajo de instalación.
- Todas las unidades condensadoras pueden empataarse con una unidad evaporadora horizontal o vertical.
- Se ofrece en voltajes 208/230, 460 y 575, así como 50 Hz.
- Base completa permanente provee una fundación sólida con entradas para montacargas.
- Operación en bajo ambiente hasta 45 F de temperatura exterior como estándar y capacidad para bajar hasta 0 F con un kit de bajo ambiente.
- Tiempo y costo de instalación reducido debido a la facilidad del cableado de control y poder.
- Todas las unidades son alambradas en fábrica, cargadas con R-22 y probadas antes de ser embarcadas.
- Conexiones eléctricas duales - costado y base.
- Compresor internamente protegido contra alta y baja presión.
- Serpentin con aletas de aluminio y tubos de cobre para mejorar la transferencia de calor.
- Motores de abanicos del permanentemente lubricados.

Capacidades Nominales

7.5 - 20 TR
(90,000 - 240,000 BTU/h)

Eficiencia

Hasta 9.2 EER