

Una nueva generación de calefones



- ✓ **TODA EL AGUA CALIENTE**
que desea, en reducidas
dimensiones y a temperatura
constante.
- ✓ **MAS SEGURIDAD**
para Ud. y su familia, gracias a
sus componentes de control de
avanzada tecnología.
- ✓ **MAYOR EFICIENCIA**
y rendimiento, que le brinda ahorro
de energía, generándola solo
cuando la necesita.
- ✓ **MENOS ESPACIO**
que las opciones con acumulación,
cubriendo las mismas necesidades.

Acqua F



PEISA
LA GENERACION DEL CLIMA

La nueva línea de calefones, DIVA ACQUA F brinda todo el agua que ud. necesita a una temperatura constante. Su cuidado desarrollo, realizado por personal técnico especializado, nos permitió lograr un equipo de alta gama con prestaciones superiores.

El calefón DIVA ACQUA F detecta hasta las más mínimas variaciones de consumos y se ajusta automáticamente a la temperatura seleccionada. Su válvula de gas modulante garantiza la temperatura constante independientemente de las variaciones de caudales.

A través de su panel digital le permite la selección exacta de la temperatura ofreciendo mayor confort y menor consumo.

Su diseño con ventilación forzada y sistema de tiro balanceado hace al equipo apto para instalación en todo tipo de vivienda inclusive en monoambientes.

Su control de salida de productos de combustión, por presostato diferencial, bloquea el quemador al detectarse anomalías de funcionamiento.

Características técnicas

El Calefón Diva Acqua F es un nuevo equipo de alto rendimiento para la producción instantánea de agua caliente sanitaria. Funciona con sistemas tecnológicamente de vanguardia y sus características principales son:

- Producción: 22 lts / min*
- Temperatura constante.
- Tiro Balanceado Forzado. Apto para instalaciones en monoambientes (no consume oxígeno del ambiente).
- Reducido conducto de ventilación de 4", tipo coaxial. Orientable 360°
- Hasta 6mts de conducto de ventilación aprobado por el IGA.
- Incluye kit de ventilación.
- Control digital de la totalidad de los comandos, con lectura en display de temperatura y anomalías de funcionamiento.
- Moderno diseño y reducidas dimensiones.
- Indicador de anomalías.
- Encendido electrónico progresivo, sin llama piloto.
- Intercambiador de calor gas-agua construido íntegramente en cobre para obtener un alto rendimiento.
- Quemadores de acero inoxidable de nuevo diseño, tipo multigas.
- Válvula de gas modulante de máxima eficiencia.
- Termostato de seguridad límite para el intercambiador, que provoca el corte total de gas al quemador en el caso de sobrecalentamiento.
- Control de salida de los productos de combustión por presostato diferencial que bloquea el quemador al detectarse anomalías de funcionamiento.

* ΔT 20°C

Descripción	Unidad	Medida
Potencia máxima consumida	Kcal/h	32.000
Rendimiento nominal (salto térmico: 20 °C)	l/min	22
Presión de alimentación del gas natural	Mm C.A.	180
Eléctricas		
Tensión	V	220/240
Frecuencia	Hz	50
Potencia	W	80
Dimensiones		
Largo	mm	450
Alto	mm	800
Ancho	mm	280
Peso	Kg	20
Conexión entrada / salida agua	Pulg.	1/2"
Conexión gas	Pulg.	3/4"

Duración de la garantía: 3 años para el tanque acumulador de agua y 1 año para el generador de agua caliente sanitaria.



Servicio de Asistencia Técnica
0810-222-SERVICE
(7 3 7 8)

PEISA
www.peisa.com.ar

