

Una combinación perfecta entre confort y diseño

Función "I feel", sensa la temperatura desde el control remoto

Frente plano de diseño minimalista

Control remoto con amplio display LCD

Procesos de filtrado de alta eficiencia

Avanzado microprocesador electrónico

Compatible con sistemas μ BMS y Airconet®

Función sueño, varía la temperatura acompañando la variación corporal

Función "Autostart"

Doble programación

> Capacidades disponibles

2.250
Frig/h

3.000
Frig/h

4.500
Frig/h

6.700
Frig/h

> Características técnicas



Frío
calor



Refrigerante
R22



Compatible
con μ UMBS



Compatible con
Airconet®



Control remoto



Unidad interior



Unidades exteriores

LEX 09 RC						LEX 12 RC		LEX 18 RC		LEX 26 RC	
CAPACIDAD EN CALOR		Kcal/h	2.434		3.198		4.738		6.750		
Temp. Límite (sup./inf.)		°C	21 / -7		21 / -7		21 / -7		21 / -7		
Consumo nominal		Kwatt	0,92		1,27		1,70		2,35		
Corr. de funcionamiento		Amp.	4,2		5,7		9,3		10,8		
CAPACIDAD EN FRÍO		Kcal/h	2.406		3.095		4.586		6.700		
Temp. Límite (sup./inf.)		°C	45 / 10		45 / 10		45 / 10		45 / 10		
Consumo nominal		Kwatt	0,99		1,25		1,89		2,51		
Corr. de funcionamiento		Amp.	4,5		5,6		9,5		11,4		
Fusible		Amp.	10		15		15		20		
Unidades Interiores											
Caudal de aire (alta-media-baja)		m³/h	450/380/330		525/450/370		890/800/700		1050/930/800		
Nivel de ruido (alta-media-baja)		dB(A)	49/46/44		51/48/44		57/54/52		59/55/52		
Dimensiones (ancho x alto x prof.)		mm	810 x 285 x 210		810 x 285 x 210		1030 x 295 x 221		1030 x 295 x 221		
Peso		Kg.	11		11,5		15		15		
Suministro Eléctrico		V/Ph/Hz	220 - 230 volts / 1 / 50 hertz								
Unidades Exteriores											
Tipo de compresor			Rotativo PH170X1C-4FS2		Rotativo PH225X2C-4FS		Rotativo PH330X2C-4KT3		Scroll SQ032PBA		
Niv. de ruido (alta-med.-baja)		dB(A)	59		62		66		70		
Dim. (ancho x alto x prof.)		mm	830 x 545 x 245		830 x 545 x 245		795 x 660 x 290		846 x 690 x 302		
Peso		Kg.	32		37		43		58		
Suministro Eléctrico		V/Ph/Hz	220 - 230 volts / 1 / 50 hertz								
Interconexión											
Cables		mm²	6 x 2,5 + 2 x 0,5		6 x 2,5 + 2 x 0,5		6 x 2,5 + 2 x 0,5		6 x 2,5 + 2 x 0,5		
Cañería Líquido-Succión		Pulgadas	1/4" / 3/8"		1/4" / 1/2"		1/4" / 1/2"		3/8" / 5/8"		
Largo Cañería/comp máx. en alt.		mts.	15/7		15/7		15/7		25/10		

CM LEX-E-1E

Electra Argentina

Pringles 1265 (C1183AEW) C.A.B.A. /República Argentina / Tel: (54.11) 4860.7900 / Fax: (54.11) 4860.7916

0800-222-Aire (2473) : www.electra.com.ar