




PXD DCI RC

		PXD 2.5 DCI RC	PXD 3.5 DCI RC	PXD 5.0 DCI RC	PXD 6.0 DCI RC	PXD 7.2 DCI RC	PXD 8.0 DCI RC
Unidades Exteriores		PXD 2.5 DCI	PXD 3.5 DCI	PXD 5.0 DCI	PXD 6.0 DCI	PXD 7.2 DCI	PXD 8.0 DCI
Unidades Exteriores		ONG 2.5 DCI RC	ONG 3.5 DCI RC	ONG 5.0 DCI RC	GC 6.0 DCI RC	GC 7.2 DCI RC	GC 8.0 DCI RC
Frio	Capacidad	3,5 (1,4-3,6)	3,5 (1,5-4,4)	5 (1,5-6,0)	5,6 (1,5-6,6)	6,8 (1,5-7,5)	7,5 (2-9,5)
	Consumo	0,62	0,98	1,65	1,98	2,24	2,47
	EEl/Clase Eficiencia Energética	4,0 / A	3,6 / A	3,0 / B	3,0 / B	3,0 / B	3,0 / B
	Límite de operación	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco
Calor	Capacidad	3,2 (1,5-4,5)	4,2 (1,5-5,0)	5,8 (1,5-7,2)	6,3 (1,5-8,0)	7,6 (1,5-8,8)	8,4 (1,8-9,8)
	Capacidad a -15°C	1,9	2,5	2,3	-	-	-
	Consumo	0,93	1,31	1,69	2,07	2,1	2,44
	COP/Clase Eficiencia Energética	3,4 / B	3,2 / C	3,4 / B	3,44 / B	3,6 / A	3,6 / A
Unidad Interior	Límite de operación	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco
	Nivel de ruido a 1 m. ¹	35/37/39	38/41/45	45/48/51	45/51/53	49/53/56	49/53/56
	Nivel de ruido ¹	47/49/50	51/53/56	56/60/65	59/62/64	60/64/67	60/64/68
	Flujo de aire ¹	300/350/400	300/400/450	600/750/870	780/900/1000	760/930/1120	760/930/1120
	Deshumidificación	1	1,5	2	2	2,5	2,9
	Dimensiones (AnxProfxAI)	820x190x630	820x190x630	1200x190x630	1200x190x630	1200x190x630	1200x190x630
	Peso	21	22	30	31	32	32
	Código	7004653	7004654	7004655	7004656	7004657	7004658
Unidad exterior	Nivel de ruido a 1 m.	51	52	53	55	56	56
	Nivel de ruido	61	62	63	65	65	66
	Flujo de aire	1780	780	2160	2860	3600	3600
	Tipo de Compresor	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Rotativo DC Inverter Twin	Rotativo DC Inverter Twin
	Dimensiones (AnxProfxAI)	795x290x610	795x290x610	795x290x610	846x302x690	950x412x835	950x412x835
	Peso	38	38	39	46	64,5	66
Alimentación 1-230V - 50 Hz	Código	7004659	7004660	7004661	7004662	7004663	7004664
Alimentación 1-230V - 50Hz	Lado Alimentación	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
	Sección cable alimentación	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
	Fusible	16	16	20	20	20	20
	Conexiones Eléctricas	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
	Diámetro línea succión	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Cañería	Diámetro línea líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Largo Máx. Cañería	20	20	30	30	30	30
	Diferencia Altura Máx.	10	10	10	15	15	15

¹Los datos corresponden a velocidades baja, media y alta.



ACCESORIOS	PXD 2.5 DCI RC	PXD 3.5 DCI RC	PXD 5.0 DCI RC	PXD 6.0 DCI RC	PXD 7.2 DCI RC	PXD 8.0 DCI RC
Control remoto RCW2	U\$S	-	-	-	-	-