i-ecoLOGIC
SPLIT BAJA SILUETA

LSN DCI RC

			LSN 2.5 DCI RC	LSN 3.5 DCI RC	LSN 5.0 DCI RC	LSN 6.0 DCI RC	LSN 7.2 DCI RC
	Unidades Interiores		**LSN 2.5 DCI**	**LSN 3.5 DCI**	**LSN 5.0 DCI**	**LSN 6.0 DCI**	**LSN 7.2 DCI**
	Unidades Exteriores		**ONG 2.5 DCI RC**	**ONG 3.5 DCI RC**	**ONG 5.0 DCI RC**	**GC 6.0 DCI RC**	**GC 7.2 DCI RC**
Frío	**Capacidad**	kW	**2,5 (1,4-3,6)**	**3,5 (1,4-4,3)**	**5 (1,5-6,0)**	**6,1 (1,5-6,7)**	**7,0 (1,5-7,5)**
	Consumo	kW	0.61	0.94	1.55	1.88	2.05
	EEI/Clase Eficiencia Energética		4,1 / A	3,7 / A	3,3 / A	3,2 / A	3,4 / A
	Límite de operación	°C	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco	-10°/ 46° Bulbo seco
Calor	**Capacidad**	kW	**3,4 (1,5-5,0)**	**4,3 (1,6-5,5)**	**6,1 (1,5-7,6)**	**6,6 (1,8-7,9)**	**7,6 (1,5-8,8)**
	Consumo	kW	0.86	1.16	1.74	1.66	1.96
	COP/Clase Eficiencia Energética		3,95 / A	3,85 / A	3,5 / B	3,97 / A	3,87/ A
	Límite de operación	°C	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco	-15°/ 24° Bulbo seco
Unidad Interior	Nivel de ruido a 1 m.[1]	dB(A)	23/26/29	24/27/31	29/32/35	32/34/38	32/35/39
	Nivel de ruido[1]	dB(A)	44/47/50	45/49/53	48/51/54	53/55/59	56/59/63
	Flujo de aire[1]	m^3/h	420/490/560	510/590/650	540/650/750	835/950/1100	900/1050/1200
	Deshumidificación	l/h	0.5	1	1.5	1 ,7	2
	Dimensiones (AnxProfxAl)	mm	860x245x630	860x245x630	860x245x630	1050x200x630	1050x200x630
	Peso	kg	20	20	20	25	25
	Código		**855416**	**855417**	**855418**	**855419**	**855420**
Unidad exterior	Nivel de ruido a 1 m.	dB(A)	52	52	53	55	56
	Nivel de ruido	dB(A)	62	62	63	65	66
	Flujo de aire	m^3/h	1780	1780	2160	2860	3600
	Tipo de Compresor		Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Rotativo DC Inverter Twin
	Dimensiones (AnxProfxAl)	mm	795x290x610	795x290x610	795x290x610	846x302x690	950x412x835
	Peso	kg	38	38	39	46	64,5
Alimentación 1-230V - 50 Hz	**Código**		**7004659**	**7004660**	**7004661**	**7004662**	**7004663**
Alimentación 1-230V - 50Hz	Lado Alimentación		Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior
	Sección cable alimentación	mm^2	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
	Fusible	A	16	16	20	20	20
	Conexiones Eléctricas	mm^2	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
Cañería	Diámetro línea succión	pulg.	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
	Diámetro línea líquido	pulg.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Largo Máx. Cañería	m	20	20	30	30	50
	Diferencia Altura Máx.	m	15	15	15	15	30

[1]Los datos corresponden a velocidades baja, media y alta.

ACCESORIOS		LSN 2.5 DCI	LSN 3.5 DCI	LSN 5.0 DCI	LSN 6.0 DCI	LSN 7.2 DCI
Control remoto RCW2	U$S	-				

Vigencia: 26/01/2009

Los precios de esta lista son de venta público sugeridos, no incluyen IVA, no incluyen cañerías para la conexión y se entienden sobre camión en nuestro depósito sin embalaje especial. Los modelos de esta lista están sujetos a modificaciones; las fotos son a modo ilustrativo y los datos de las tablas pueden ser modificados según nuevos desarrollos.