



 **Heatcraft**

Fan coil solo calefacción
Diseño estético y
funcionamiento silencioso

CONVECTOR

www.heatcraftonline.com

(31) Dorrego 3359 • B1651BZE • San Andrés
Partido de San Martín • Pcia. De Buenos Aires • Argentina
Tel: +54.11.47533265 • ventas@heatcraftonline.com

Control electrónico de climatización

El convector Heatcraft cuenta con un exclusivo control electrónico con cuatro niveles de climatización y botón de apagado.

Función AUTO RESTART: Ante un corte del suministro eléctrico, el convector guardará en su memoria el estado en que se encontraba antes de dicho corte. De esa manera, el usuario no debe preocuparse por reencenderlo ya que si el convector se encontraba encendido en el nivel dos, al volver el suministro eléctrico, volverá automáticamente a encenderse en dicho nivel.



Los exclusivos convectores Heatcraft para calefacción por agua han sido diseñados para aportar una elevada estética y confort al ambiente.

Gracias a su control electrónico de climatización incorporado es posible seleccionar entre cuatro niveles de climatización.

Tres variedades de placa frontal disponibles convierten al convector Heatcraft en un objeto decorativo del ambiente.

Ideales para utilizar tanto en nuevas instalaciones, como también, en reemplazo de radiadores.

Variedad de potencias disponibles de 2000 kcal/h a 5000 kcal/h.

características

- Su diseño compacto le permite entregar la misma potencia que 12 elementos de un radiador convencional de 500mm, ocupando la mitad del espacio.
- Bajo nivel de ruido.
- Soportes para montaje en pared.
- Serpentina de cobre / aluminio con conexiones hidráulicas y purgador le otorgan una mayor vida útil.
- Control electrónico de climatización de cuatro niveles incorporado.
- Tres terminaciones disponibles de placa frontal.
- Diseño robusto ideal para ser instalados tanto en hogares como en espacios públicos.

MODELO		HV-20	HV-30	HV-50
Calefacción		2000 Kcal/h	3000 Kcal/h	5000 Kcal/h
Caudal de aire		2,5 m3/min	5 m3/min	8 m3/min
Características eléctricas	Alimentación	220 Volts / 50Hz / 1Fase		
	Potencia	30 W	2 x 30 W	2 x 45 W
	Consumo	0,30 A	2 x 0,30 A	2 x 0,35 A
Caudal de agua		200 L/h	300 L/h	500 L/h
Pérdida de carga		0,3 m.c.a	0,4 m.c.a	1,3 m.c.a.
Distancia entre conexiones		350 o 500 mm	350 o 500 mm	350 o 500 mm
Conexiones Hidráulicas	Entrada	1/2"		
	Salida	1/2"		
Dimensiones unidad (ancho x alto x prof)		450x450x120mm	680x450x120mm	900x450x120mm
Peso		21 Kg.	25 Kg.	30 Kg.

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso | Fotos no contractuales

Potencia Calefacción: Aire 20°C, Agua 80°C

colores disponibles

Los tonos de este folleto pueden verse alterados por la impresión.



MATRIX



BLACK



TRAVERTINO