

Climatizador de Piscina & Spa Tameco

“Confort y economía a su alcance”



Concebido para permitirle disfrutar de su piscina en cualquier momento y durante todo el año, a la temperatura deseada y bajo costo, gracias a su reducido consumo y alto rendimiento térmico.



Climatizador de Piscina & Spa Tameco

La mejor alternativa

Este climatizador de piscina & spa está diseñado y producido íntegramente en Argentina por Tameco SRL. Y concebido para comercializarse en el mundo.

De fácil instalación, para trabajar a cielo abierto o sala de máquinas, según su necesidad. Con gabinetes protegidos de la corrosión y la intemperie, por un recubrimiento de pintura poliéster polimerizada en horno. Todos sus modelos, poseen un sistema de intercambio térmico que les confiere un altísimo rendimiento y *el más bajo nivel de incrustación del mercado*, ideal para instalarse en zonas con aguas duras.

Estos equipos poseen un circuito cerrado que permite sea utilizado para calefaccionar ambientes (radiadores/piso radiante), del edificio que se requiera, simultáneamente con el calentamiento de la piscina (bajo pedido).



Disfrute su piscina en cualquier momento, durante todo el año.

Seguridad Tameco

Los climatizadores Tameco constan de:

- Quemadores multilíneales de acero inoxidable
- Doble termostato (para operación y control de temperatura)
- Termómetro indicador de temp. de pileta
- Válvula de seguridad
- Válvula de purga de aire automática
- Válvula de gas con solenoide y apertura lenta
- Encendido electrónico
- Funcionamiento automático
- No requieren interruptor de bombeo

Estas características y 20 años de experiencia en equipos de calefacción y generadores de agua caliente, avalan nuestra calidad y su seguridad.

Datos técnicos y de instalación

Equipo/Modelo	CP-30	CP-60	CP-80	CP-100
Potencia (Kcal/H)	30.000	60.000	80.000	100.000
Apto para int./ext.	SI	SI	SI	SI
Ancho (mm)	430	582	582	740
Altura (mm)	760	890	890	1180
Profundidad (mm)	550	700	700	710
Peso (Kg)	48	77	85	147
Entrada agua (mm)	38	38	38	51
Salida agua (mm)	38	38	38	51
Conexión de gas (mm)	13	13	19	19
Diámetro chimenea (mm)	102	152	152	203
Alimentación eléctrica (V)	NO	220	220	220

Equipo homologado por IGA.

TAMECO S.R.L. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

TAMECO