



GeoPlus

# GeoPlus



Control remoto >



Unidad exterior >



Fácil limpieza



Función Sleep



I Feel



Diseño plano



Arranque inteligente



Timer



Dimmer



Auto Restart



Máximo enfriamiento



Auto descongelado

|                                                 |                              |               | GEO PLUS 26C | GEO PLUS 32C | GEO PLUS 52C | GEO PLUS 62C |
|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Características Generales                       |                              | Unidades      | Frío-Calor   | Frío-Calor   | Frío-Calor   | Frío-Calor   |
| Capacidad                                       |                              | W             | 2600-2750    | 3200-3400    | 5200-5400    | 6200-6450    |
| EER                                             |                              | Clasificación | B            | B            | B            | B            |
| Tensión                                         |                              | V/t/Hz.       | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Corriente                                       |                              | Amp.          | 3.9 4.0      | 4.9 5.0      | 7.7 7.9      | 9.3 9.3      |
| Unidad Interior                                 | Peso                         | Kg            | 7            | 8            | 10           | 13           |
|                                                 | Dim. Unidad (AnchoxAltoProf) | mm            | 718x240x180  | 770x240x180  | 900x280x202  | 1033x313x202 |
|                                                 | Peso embalado                | Kg            | 9            | 10           | 13           | 16           |
| Unidad Exterior                                 | Peso                         | Kg            | 27           | 28           | 38           | 50           |
|                                                 | Dim. Unidad (AnchoxAltoProf) | mm            | 700x552x256  | 700x552x256  | 820x605x300  | 902x650x315  |
|                                                 | Peso embalado                | Kg            | 30           | 31           | 42           | 54           |
| Refrigerante                                    | Tipo                         |               | R410a        | R410a        | R410a        | R410a        |
| Tubería de interconexión                        |                              |               |              |              |              |              |
| Mínima distancia total entre unidades           | m                            |               | 3            | 3            | 4            | 4            |
| Máxima distancia total entre unidades           | m                            |               | 15           | 15           | 15           | 15           |
| Máxima diferencia en altura                     | m                            |               | 5            | 5            | 5            | 5            |
| Líquido                                         | Pulgadas                     |               | 1/4          | 1/4          | 1/4          | 3/8          |
| Succión                                         | Pulgadas                     |               | 3/8          | 3/8          | 1/2          | 5/8          |
| Carga adicional cada metro excedente de cañería | g/m                          |               | 20           | 20           | 30           | 30           |