



FREE MATCH MULTISPLIT

Los equipos multisplit de Gree ofrecen la más amplia gama de combinaciones del mercado. Pueden conectar hasta 9 unidades interiores. Ideal para viviendas unifamiliares importantes y oficinas. Versatilidad máxima con menos unidades exteriores.

TIPO SPLIT FAIRY

UNIDAD INTERIOR



- ▶ Funcionamiento normal hasta el 70% de cantidad normal de refrigerante
- ▶ Control remoto con I feel, detecta temperatura del ambiente en el control
- ▶ Ventilador equipado con función auto-secado, elimina posibilidad de hongos
- ▶ Función descongelado inteligente, procesa el descongelado cuando es necesario
- ▶ Función "Turbo" genera enfriamiento o calentamiento más rápido
- ▶ Filtro de plasma

Principales características técnicas

Dato	Unidad	9 Kbtu/2,62 Kw	12 Kbtu/3,49 Kw	18 Kbtu/5,23 Kw	24 Kbtu/6,98 Kw
Código de modelo	-	GWH09ACB-K3DNA2A/I	GWH12ACC-K3DNA2A/I	GWH18ACD-K3DNA2A/I	GWH24ACE-K3DNA2A/I
Características eléctricas	V/Fase/Hz	220-240/1/50	220-240	220-240	220-240
Diámetro del cable de alimentación	mm2	1.00	1.00	1.50	2.5
Cantidad de cables de alimentación	-	3	3	3	3
Capacidad nominal en frío	W	2500	3500	5130	6700
Capacidad nominal en calor	W	2590	3670	5275	7300
Caudal de aire	CFM	324/294/253/177	-	471/447/ /406/ /335/	765/618/559/500
Volumen de líquido de deshumidificación	L/h	0.80	1.40	1.80	2.40
Tipo de ventilador	-	centrifugo	centrifugo	centrifugo	centrifugo
Medidas del ventilador (Diám x ancho)	mm	93x580	98x633.5	106x706	108x830
Velocidad	r/min	1300/1200/1100/850	1350/1200/1050/850	1230/1130/1030/800	1250/1000/900/800
Potencia del motor del ventilador	W	20	20	35	35
Capacitor del motor del ventilador	µF	1	1.5	2.5	3
Materiales de la serpentina	-	Aleta de aluminio - Tubo de cobre	Aleta de aluminio - Tubo de cobre	Aleta de aluminio - Tubo de cobre	Aleta de aluminio - Tubo de cobre
Diámetro del caño de serpentina	mm	5	5	7	7
Separación entre líneas de serpentina	mm	2-1.4	2-1.4	2-1.4	2-1.5
Medidas de la serpentina (largo x profundidad x ancho)	mm	584x22.8x266.7	635x22.8x306.3	715x25.4x304.8	845x25.4x342.9
Modelo del motor del swing	-	MP24AN	MP24BA	MP35CJ MP24HF	MP35CJ
Potencia del motor del swing	W	1.5	1.5	2.5 1.5	2.5
Fusible	A	3.15	3.15	3.15	3.15
Rango de temperatura nominal	-	16-30	16-30	16-30	16-30
Presión de sonido	dB (A)	40/37/35/28	45/39/34/29/	47/45/ /41/ /37/	50/46/42/38
Dimensiones de la unidad (ancho x alto x profundidad)	mm	819x256x185	889x294x212	1013x307x221	1122x329x247
Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundidad)	mm	882x323x264	935x349x273	1077x375x300	1190x407x335
Almacenaje máximo en altura		8	8	7	7
Peso de la unidad	kg	8.5	10.5	14	17.5
Peso de la unidad embalada	kg	10.5	12.5	17	21
Otras características técnicas					
Deshumidificación		SI	SI	SI	SI
Función sueño		SI	SI	SI	SI
Timer		SI	SI	SI	SI
Ventilador de caudal		SI	SI	SI	SI
Memoria de función pre-apagado		SI	SI	SI	SI
Auto Fan		SI	SI	SI	SI
Frío Low Ambient		SI	SI	SI	SI
Calor Low Ambient		SI	SI	SI	SI
Precalentamiento inteligente		SI	SI	SI	SI
Diseño anti-humedad		SI	SI	SI	SI
Auto diagnóstico		SI	SI	SI	SI
Sensor de temperatura ambiente - opcional		SI	SI	SI	SI
Modo control automático - opcional		SI	SI	SI	SI
Válvula de expansión electrónica externa		SI	SI	SI	SI