





SPLIT FRÍO CALOR

MI CLIMA

El equipo memoriza la configuración preferida por el usuario.

FOLLOW MF

El control remoto del equipo tiene un sensor que toma en cuenta la temperatura donde éste se encuentre, brindando mayor confort al usuario.







FOLLOW ME











El tratamiento Gold Cover prolonga la vida útil de la unidad exterior y ofrece mayor protección contra la corrosión.

	CONJUNT	0	553BFQ0901F	553BFQ1201F	553BFQ1801F	553BFQ2201F
MODELO	UNIDAD INTERIOR		619BFQ0901F	619BFQ1201F	619BFQ1801F	619BFQ2201F
	UNIDAD EXTERIOR		538BFQ0901F	538BFQ1201F	538BFQ1801F	538BFQ2201F
Tensión nominal		V~	220 V (50hz)	220 V (50hz)	220 V (50hz)	220 V (50hz)
Capacidad nominal	Refrigeración	kcal/h	2244,6	3001,4	4300	5461
		kW	2,61	3,49	5,00	6,35
	Calefacción	kcal/h	2107	2589	4162	4919
		kW	2,45	3,01	4,84	5,72
Consumo eléctrico	Refrigeración	kW	0,80	1,05	1,50	1,98
	Calefacción	kW	0,70	0,91	1,51	1,78
Corriente	Refrigeración	Α	3,73	4,85	6,93	9,27
	Calefacción	А	3,22	4,24	6,98	8,26
Dimensiones equipo (alto x prof. x ancho)	Unidad interior	mm	290x187x722	297x189x802	319x215x965	335x226x1080
	Unidad exterior	mm	495x270x720	495x270x720	702x363x845	702x363x845
Peso equipo neto	Unidad interior	kg	8,3	9,1	11,9	14,4
	Unidad exterior	kg	27,6	28,7	47,1	54,3
Peso equipo bruto	Unidad interior	kg	10,7	11,6	15,3	18,3
	Unidad exterior	kg	29,6	30,8	50,4	57,7
Indice de	Refrigeración	EER	3,22	3,32	3,33	3,20
eficiencia energética	Calefacción	COP	3,50	3,31	3,21	3,21
Clase de	Refrigeración		Α	Α	Α	Α
eficiencia energética	Calefacción		В	С	С	С

CALCULÁ CUÁL ES EL EQUIPO INDICADO PARA TU AMBIENTE



ESCANEÁ EL QR



