



## Especificación

- La cubierta frontal transparente del ABS es permeable a la luz, a prueba de salpicaduras de agua, resistente a la corrosión, resistente al envejecimiento.
- Adopta la tecnología de calefacción patentada: sistema de calefacción de circuito cerrado, instantáneo para agua caliente con menos pérdida de calefacción, material de aislamiento noao que separa totalmente el agua de la electricidad.
- La cámara de calentamiento de estructura multicapa forma un largo canal de agua circulante, sin cal, larga vida útil.
- Protección contra fugas de electricidad, protección contra escaldaduras, protección contra sobrepresión y sobrecalentamiento. Protección de aislamiento de agua y electricidad.
- Configuración de temperatura directa, termostato automático, función de memoria automática para evitar operaciones repetidas.
- Pantalla táctil para operación, pantalla LED digital para mostrar la temperatura de salida.
- Técnica de detección automática de fallas, la causa se mostrará automáticamente durante la falla.

## Características de Seguridad:

- Pantalla de luz indicadora para protección contra fugas de electricidad
- Protección de aislamiento de agua y electricidad
- Protección contra sobrepresión y sobrecalentamiento
- Protección contra humedad
- Función de seguridad ELCB con tecla táctil para prueba y reinicio.
- Protección contra escaldaduras
- Clase seguridad: IP25
- Laboratorio de certificación de Seguridad Eléctrica en Argentina



## Aplicaciones

- Cocinas
- Baños
- Duchas
- Lavavajillas
- Lavarropas
- Uso general según potencias

## Datos técnicos

Modelo	FA35Z	FA55Z	FA70Z	FA90Z
Voltaje	220 – 240 V			
Potencia	3500W	5500W	7000W	9000W
Corriente nominal máx.	16A	25A	32A	41A
Sección del cable de alimentación	2.5mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	6mm <sup>2</sup>	6mm <sup>2</sup>
Presión nominal	0.02-0.6M/Pa			
Mín. caudal de agua para encendido	1.2L/Min	1.5 L/Min		
Conexiones de agua	G1/2"			
Tamaño del producto	347*212*75mm			
Tamaño de caja de producto	360*120*260mm			
Tamaño del cartón (4pzas / CTN)	510*380*280mm			
Cantidad de carga	20'GP: 2240pcs 40'GP: 4488pcs 40'HQ: 5440pcs			