



CONSTRUYA CON CONFIANZA

Piso Techo Cassette

Ducto/Fan Coil

Compresor Fijo • R-410A • 50HZ

Piso Techo YFGN (36 MBH a 55 MBH)

Bomba de Calor / 2.8 EER

Cassette YKGN (36 MBH a 55 MBH)

Bomba de Calor / 2.8 EER

Ducto/Fan Coil Y*GN (36 MBH a 55 MBH)

Bomba de Calor / 2.7 EER



Ahorro energético

Los equipos cumplen con las más altas calificaciones de eficiencia energética y estándares de calidad, proporcionando menor consumo energético, sin sacrificar el rendimiento.



Diseño moderno y elegante

Más flexibilidad para su proyecto, los equipos se adaptan a una gran variedad de espacios, sea en una casa o oficina.



Amigable con el medio ambiente

El gas refrigerante R-410A, amigable al medio ambiente se enfría y se calienta de forma más eficiente sin destruir la capa de ozono.



Operación silenciosa

La condensadora (unidad externa) y evaporadora (unidad interna) están diseñadas para un funcionamiento silencioso.



Piso Techo - YFGN (36 MBH a 55 MBH) | Bomba de Calor



Cassette YKGN (36 MBH a 55 MBH) | Bomba de Calor



Ducto/Fan Coil Y*GN (36 MBH a 55 MBH) | Bomba de Calor

Características

- R-410 Refrigerante amigable
- Protección compresor de 3 minutos
- Ventilador multi velocidad
- Reinicio automático
- Diagnóstico automático
- Control remoto con 5 modos de operación
- Ajuste de bloqueo para niños

Piso Techo • Cassette • Ducto/Fan Coil Compresor Fijo • R-410A • 50 Hz

Piso Techo - Compresor Fijo, R-410A, 50Hz
YFGN (36 MBH a 55 MBH) - Hasta 2.8 EER

Modelo	Alimentación Eléctrica	Capacidad	EER	Dimensión (LxAxA)/ Peso Unidad Interior	Dimensión(LxAxA)/ Peso Unidad Exterior
	Ph-V-Hz	Btu/h	w/w	mm/Kgs	mm/Kgs
YFGN36BZMRZUH1	380/3/50	36000	2.77	1285x680x230/40	885x795x366/67
YFGN48BZMRZUH1	380/3/50	48000	2.82	1580x680x230/46	950x1050x340/96
YFGN55BZMRZUH1	380/3/50	55000	2.7	1580x680x230/46	950x1386x340/106



Cassette - Compresor Fijo, R-410A, 50Hz
YKGN (36 MBH a 55 MBH) - Hasta 2.8 EER

Modelo	Alimentación Eléctrica	Capacidad	EER	Dimensión (LxAxA)/ Peso Unidad Interior	Dimensión(LxAxA)/ Peso Unidad Exterior
	Ph-V-Hz	Btu/h	w/w	mm/Kgs	mm/Kgs
YKGN48BZMRZUH1	380/3/50	48000	2.73	840x298x840/33	950x1050x340/96
YKGN55BZMRZUH1	380/3/50	55000	2.73	840x298x840/33	950x1386x340/106



Ducto/Fan Coil - Compresor Fijo, R-410A, 50Hz
Y*GN (36 MBH a 55 MBH) - Hasta 2.7 EER

Modelo	Alimentación Eléctrica	Capacidad	EER	Dimensión (LxAxA)/ Peso Unidad Interior	Dimensión(LxAxA)/ Peso Unidad Exterior
	Ph-V-Hz	Btu/h	w/w	mm/Kgs	mm/Kgs
YEGN36BZMWZUH1	380/3/50	36000	2.77	1300x350x800/54	885x795x366/67
YGGN48BZMWZUH1	380/3/50	48000	2.64	1300x350x800/54	950x1050x340/96
YGGN55BZMWZUH1	380/3/50	55000	2.52	1300x350x800/54	950x1386x340/106



CONSTRUYA CON CONFIANZA

Johnson Controls, el logo de Johnson Controls y York son marcas registradas de Johnson Controls, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. © 2016 Johnson Controls, Inc. P.O. Box 423, Milwaukee, WI 53201 Todos los derechos reservados en todo el mundo. PUBL-8928ES-LA (0718)

