



CONFORT LÍNEA UU/UT

Línea de producto: UU
Para capacidades de 3000 Kcal/h a 5000 Kcal/h

Línea de producto: UT
Para capacidades de 9000 Kcal/h a 15000 Kcal/h

- ✓ Para instalar en piso o techo
- ✓ Versiones Frio / Frio - Calor
- ✓ Descarga de aire directa al ambiente
- ✓ Diseño compacto, minimiza requerimientos de espacio para su instalación
- ✓ Su instalación versátil otorga máxima eficiencia y confort, haciéndolo ideal para todo tipo de ambientes
- ✓ Para combinar con enfriadores de agua de la línea EL

INCLUYE

- ✓ Ventiladores Centrífugos
- ✓ Refrigerante R410
- ✓ Filtros lavables
- ✓ Kit de techo / Kit de piso
- ✓ Grilla con doble de flexión

WESTRIC

CONFORT - LÍNEA UU/UT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo		UU		UT	
		300	500	003	005
Capacidad medida para 26,7 °C BS / 50 % HR INT - Temperatura de entrada de agua 7°C					
Versión		Frio-Calor		Frío Sólo	
Descarga de Aire		Horizontal / Vertical			
Capacidad en Frío	Kcal / h	3,000	5,900	9,800	15,000
Perdida de Carga	m.c.a.	0.27	1.03	2.92	8.54
Caudal de aire máximo	m3 / min	14	23	36	53
Caudal de agua	L / h	590	990	1,580	2,700
Alimentación eléctrica		220 V - 50 Hz - 1F			
Consumo eléctrico	Kw	0.09	0.14	0.23	0.28
Circuito de control		Llave Selectora o Termostato de Ambiente (No Incluidos)			
Dimensiones para Techo	Ancho (mm.)	950	1,120	1,515	1,830
	Alto (mm.)	250			
	Profundidad (mm.)	692			
Dimensiones para Piso	Ancho (mm.)	950	1,120	1,515	1,830
	Alto (mm.)	790	790	790	790
	Profundidad (mm.)	250	250	250	250
Peso (Kg)		42	50	54	70
Ventilador	Tipo	Centrífugo			
	Cantidad	1	2	3	4
	Diam. x ancho (mm.)	216 x 228	216 x 228	216 x 228	216 x 228
	Acoplamiento	Directo			
Motor	Cantidad	1		2	
	Alimentación	220 V - 50 Hz - 1F			
	Potencia (Hp)	1/25	1/10	1/10 - 1/20	1/10 (2)
	Consumo (Kw)	0.09	0.14	0.09	0.14
	Corriente (A)	0.4	0.75	0.4	0.75
Filtro de aire	Tipo	Lavable			
	Dimensiones (mm.)	664 x 220 x 8	835 x 220 x 8	605 x 220 x 8 X 2	762 x 220 x 8 X 2
Conexiones de Agua	Entrada Ø	1/2" Gas			3/4" Gas
	Salida Ø	1/2" Gas			3/4" Gas